ООО «Пенетрон-Волгоград»

400120 г. Волгоград, Ворошиловский р-н, ул. Череповецкая 92Б, оф. 103
Тел/факс (8442) 60-14-45; 8-906-402-07-71
e-mail: penetron-volgograd@mail.ru
web: penetron-volgograd.ru

Цены действуют с 20.01.2025 г.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Наименование материала	Расход	Фасовка кг.	Стоимость руб./кг. (с НДС)	
			<1т.	>1т.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА ПРОНИКАЮЩАЯ				
ПЕНЕТРОН- совершенный проникающий материал для гидроизоляции бетонных конструкции, защищающий бетон не только от воды, но и от агрессивных сред. Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон, глубина проникновения до 90 см, повышение водонепроницаемости марки бетона до W 20-22, прочности на 15% и морозостойкости в 2 раза.	0,8-1,1 кг/м^2	Ведро 5кг	**500**	
		Ведро 25 кг	**470**	**460**
		крафт-мешок 25 кг	**450**	**430**
ГИДРОХИТ- проникающий Отличительные особенности: наносится на мокрый бетон. Глубина проникновения 10-15 см., повышение водонепроницаемости марки бетона до W 10-12.Устойчив к агрессивным средам. Низкий расход. Экономически выгодный по сравнению с аналогами при оптимальных показателях.	0,8-0,9 кг/м^2			
		Ведро 25 кг	**270**	**260**
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ, СТЫКОВ, ТРЕЩИН				
ПЕНЕКРИТ - предназначен для устранения фильтрации воды через холодные швы, трещины, стыки и т.д., одновременно герметизируя их. Особенности: водонепроницаемый (W 20), безусадочный, высокопрочный, обладает повышенной адгезией к бетону, кирпичу и т.д.	1,5-2 кг/п.м.	Ведро 5 кг	**380**	
		Ведро 25 кг	**350**	**340**
		крафт-мешок 25 кг	**330**	**310**
ГИДРОХИТ шовный. Применяется для устранения и предотвращения фильтрации воды через стыки, трещины, одновременно герметизируя и замоноличивая их. Особенности: простота применения, безусадочный, обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, камню, применяется при открытых водных протечках.	1,35-1,5 кг/п.м.			
		Ведро 25 кг	**260**	**245**
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОБАВКА для бетона или штукатурного раствора				
ПЕНЕТРОН АДМИКС– концентрированная добавка в бетонную смесь для придания бетону (после затвердевания) гидроизоляционной способности Особенности: данный вид бетона имеет 100% водонепроницаемость и не нуждается в дополнительной защите другими гидроизоляционными материалами.	4 кг/м^3 бетонной смеси	Ведро 4 кг	**490**	
		Ведро 25 кг	**450**	**440**
		крафт-мешок 20 кг	**430**	**410**
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛОМБА				
ВАТЕРПЛАГ– быстросхватывающийся состав для ликвидации активных водных проточек в бетоне и кирпиче. Особенности: может	2 кг/дм^3	Ведро 5 кг	**280**	

использоваться для быстрого закрепления болтов, труб; для герметизации швов, когда ц/п растворы вымываются, а полимерные не дают прочного сцепления с поверхностью. Жизнеспособность 1мин		Ведро 25 кг	**250**	**240**
ПЕНЕПЛАГ – то же, что ВАТЕРПЛАГ, но более универсален. Особенности: жизнеспособность 30 сек, способен останавливать активные фонтанирующие протечки.	2 кг/дм^3	Ведро 4/8 кг	**410**	
		Ведро 25 кг	**364**	**355**
БЕНТОНИТОВАЯ ГИДРОПРОКЛАДКА				
ПЕНЕБАР м/п			**535**	
СЕТКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ м/п			**105**	
СУХАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ				
СКРЕПА М500 ремонтная	2кг/м^2 при слое 1мм	Ведро 25 кг.	**86**	
		крафт-мешок 25 кг	**65**	
СКРЕПА М600 инъекционная	2 кг/дм^3	Ведро 18 кг	**110**	
СКРЕПА М700 конструкционная	1,8-2кг/м2	Ведро 25 кг	**106**	
		крафт-мешок 25 кг	**85**	
Скрепа самонивелир /крафт-мешок 25 кг/	1,8кг/м2	кг	**75**	
Скрепа самонивелир /ведро 25 кг/	1,8кг/м2	кг	**90**	
Скрепа финишная /крафт-мешок 20 кг/	1,8кг/м2	кг	**81**	
Скрепа финишная /ведро 20 кг/	1,8кг/м2	кг	**102**	
СКРЕПА 2К эластичная (комп. А+Б)	3,6кг/м2	Ведро 20+10 кг	**294**	
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ				
ПЕНЕБАНД 300х1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	**-**	
ПЕНЕБАНД 500х1,2 («PeneBand») - эластичная полимерная (резино-подобная) лента;		Рулон 25 м.п.	**-**	
ПЕНЕПОКСИ *(«*PenePoxy») - однокомпонентный клей на основе модифицированного полимера.	толщ. 2 мм, шир. 100 мм 400мл/1 м.п.	Файл-пакет 600 мл	**3900**	
ПЕНЕБАНД S 200х1		Рулон 20 м.п.	**935**	
ПЕНЕБАНД S 300х1		Рулон 20 м.п.	**1423**	
ПЕНЕБАНД S 500х1		Рулон 20 м.п.	**2132**	
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаковка 3кг, пластик	**По запросу**	

ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаковка 15кг, металл	**960**
ПЕНЕПОКСИ 2К		Упаковка 45кг, металл	**По запросу**
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ			
PenePurFoam N, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. медленно реагирующая смола;		упаковка 20+24 кг	**По запросу**
PenePurFoam NR, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. быстро реагирующая смола;		упаковка 20+24 кг	**По запросу**
PenePurFoam R, (комп А+В) - для временной остановки напорных течей. мгновенно реагирующая смола.		упаковка 20+24 кг	**По запросу**
PenePurAdmix R - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam.		упаковка 5кг	**По запросу**
PenePurFoam 1K - Однокомпонентный, гидроактивный, инъекционный материал низкой вязкости на основе полиуретановой смолы.		упаковка 20 кг	**22400**
PenePurFoam 1K - катализатор (ускоритель времени реакции) для системы материалов PenePurFoam 1K		упаковка 1кг	**2650**
PeneSplit Seal (комп А+В), - гидроизоляция сухих и влажных подвижных трещин и швов.(упаковка 19,2 + 22,8 кг)		упаковка 42 кг	**52650**
PenePurFoam 65		Упаковка 20кг	**25550**
PenePurFoam 65 катализатор		Упаковка 1кг	**2505**
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ			
Насос ручной поршневой ЕК-100		шт	**По запросу**
Насос ручной поршневой НДМ-20		шт	**По запросу**
Электрический насос для инъекций ЕК-200 плунжерный		шт	**По запросу**